

## Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Внутренний блок напольно-потолочного типа VRV TCL TMV-V45ZD/N1Y

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-blok-napolno-potolochno-tipa-vrv-tcl-tmv-v45zd-n1y>



### Описание

Внутренний блок напольно-потолочного типа VRV TCL TMV-V45ZD/N1Y — важнейшая составляющая идеального микроклимата в помещении. Купить такую климатическую технику — значит обеспечить максимальный комфорт для работы и отдыха.

### Характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Тип блока                          | Внутренний              |
| Воздухообмен, м3/час               | 384 — 450               |
| Страна производителя               | Китай                   |
| Тип внутреннего блока              | Напольно-<br>потолочный |
| Режим работы                       | Охлаждение и<br>обогрев |
| Мощность охлаждения                | 4500 Вт                 |
| Мощность обогрева                  | 5000 Вт                 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.071 кВт               |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.068 кВт           |
| Цвет                                                    | белый               |
| Гарантийный срок                                        | 3 года              |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                  |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 39                  |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1055 x 675 x 235 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 950 x 50 x 950 мм   |
| Вес (внутренний блок)                                   | 22 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1700                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 24            |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.63                |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)            |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)            |
| Максимальная длина трассы                               | 7.5 м               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                   |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 120                 |
| Инвертор                                                | Есть                |
| Страна сборки                                           | Китай               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.