

# Описание товара Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-12S



## Описание

Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-12S - предназначен в первую очередь для поддержания комфортной температуры в вашем доме или квартире. Котлы Конорд Don Stail полностью энергонезависимы. Газогорелочное устройство в котле комплектуется электронезависимой многофункциональной итальянской автоматикой безопасности и регулирования SIT. Автоматика Sit контролирует процесс сжигания природного газа в отопительных напольных котлах, а так же поддерживает стабильность установленной температуры даже при работе котла на низком давлении газа. Котлы Конорд Don Stail являются успешным продолжением уже зарекомендовавших себя Стальных Газовых Котлов с корпусом и топкой цилиндрической формы или просто - Кс-Г.

## **Особенности ДОН Стайл КС-Г-12S:**

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплопотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных дымогарных труб, которые дольшедерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее нагревают теплоноситель. Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб
- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами

## Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	90
Страна производителя	Россия
Энергонезависимый	Да
Расход природного газа куб. м/час	0.47
Температура теплоносителя, °C	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	515x343x835 мм
Диаметр дымохода	114 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	120 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.