

Описание товара ИБП HIDEN MP RT III 10



Описание

- Универсальный ИБП для стоечного и напольного размещения с масштабируемым временем автономной работы. Универсальный RT корпус 2U Синусоидальный выходной сигнал Двойное преобразование (онлайн топология) Возможность параллельной работы Резервирование N+1, N+X ЖК-дисплей с функцией настройки Удаленное администрирование RS-232, USB Защита проводных линий:
- RJ-11, RJ-45 SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция) Сухие контакты (опция) Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO) Возможность подключения ДГУ

Характеристики

Количество фаз	3 в 1 или 1 в 1
Габариты, мм	440x616x86.5
Время переключения на батареи, мс	Сеть на АКБ
Масса, кг	25
Мощность, ВА	10000
Мощность, кВт	9
Относительная влажность, %	0 – 95 без конденсации
Разъёмы	Клемная колодка
Напряжение цепи постоянного тока, В	240 (опционально 192, 216)
Входная частота, Гц	45 – 66, автоопределение

Диапазон входных напряжений(предельный), В	120-276
Ток заряда, А	10
Процент отклонения выходного напряжения, %	±2%
Выходная частота, Гц	От сети
Выходное напряжение, В	208/220/230/240
Тип ИБП	On-line
Количество подключаемых батарей	20 (опционально 16, 18)
Системы защиты	Короткое замыкание Необслуживаемые,
Тип подключаемых аккумуляторов	герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Байпас	Есть
Мощность, кВт	9

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.