

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Кондиционер Axioma ASX07B1/ASB07B1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-axioma-asx07b1-asb07b1>



Описание

- Сплит система Axioma ASX07B1 / ASB07B1 оснащен роторными компрессором последнего поколения, они позволяют значительно экономить электроэнергию.
- В кондиционер AXIOMA ASX встроен фильтр высокой степени очистки, который задерживает больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром.
- Не мало важным фактором является, то что после сбоя в электроснабжении кондиционер AXIOMA через 3 минуты автоматически включится с последними установленными настройками.
- В сплит-системе AXIOMA ASX предусмотрен датчик утечки хладагента, корпус наружного блока устойчив к коррозии.
- Особенности Axioma ASX07B1 / ASB07B1 :
- ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ :
- Эффективно задерживает пыль и пыльцу.
- КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР :
- Фильтр тонкой очистки с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов.
- ТЕПЛЫЙ СТАРТ :
- В режиме обогрева вентилятор не запустится, пока теплообменник не нагреется — это устраняет ощущение сквозняка в начале работы.

- **НОЧНОЙ РЕЖИМ :**
- Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта спящего человека.
- **НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК :**
- Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
- **АВТОРЕСТАРТ :**
- Автоматическое возобновление работы в заданном режиме при восстановлении электроснабжения после перебоев.
- Режим «Turbo»
- :
- Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет создания мощного воздушного потока.
- **БЕСШУМНАЯ РАБОТА :**
- Низкий уровень шума достигается за счет применения вентилятора большого диаметра, работающего на малых скоростях.
- **ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА :**
- При обнаружении утечки или других неисправностей кондиционер выключится, а на дисплее появится сообщение.
- **GOLDEN FIN :**
- Многослойное антикоррозионное покрытие, защищающее теплообменник от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей воздуха, абразивных частиц.
- Также препятствует размножению бактерий и улучшает теплообмен.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.05
Обогрев, кВт	2.2
Потребление при охлаждении, кВт	0.73
Потребление при обогреве, кВт	0.685
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+30
Расход воздуха, м ³ /ч	485
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20

Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.