

Описание товара Колонная сплит-система MDV

MDFJ2-48ARN1 / MDOFJ2-48AN1



Описание

Колонный кондиционер MDV MDFJ2-48ARN1 / MDOFJ2-48AN1 представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Данный тип кондиционеров преимущественно используется для помещений большой площади, предполагающих большое скопление людей: залы торжеств, кафе и рестораны, холлы различных учреждений. При невозможности осуществить монтаж кондиционеров другого типа ввиду особенностей помещения (отсутствие фальш потолка, декоративных коробов, свободных подоконных ниш), колонные кондиционеры являются идеальным решением, а простота монтажа позволяет экономить значительную долю средств заказчика. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления (ДУ), поставляемого в комплекте, или с панели управления. Широкий воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро охлаждать и обогревать помещения большой площади.

Используются компрессоры GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) и Sanyo.

Полупромышленные сплит-системы MDV оснащены функцией обнаружения утечки хладагента.

Особенности MDV MDFJ2-48ARN1 / MDOFJ2-48AN1:

- Низкотемпературный комплект. Возможность комплектации встроенным низкотемпературным комплектом, который обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С в режиме охлаждения.
- Удобная панель управления. Панель управления на внутреннем блоке включает в себя следующие функции: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, заданная температура, установка времени и таймера, покачивание заслонки.

- Автоматический перезапуск. В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер MDV продолжает свою работу в автоматическом режиме.

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 14.07 кВт |
| Мощность обогрева | 15.24 кВт |
| Страна производителя | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.39 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.52 кВт |
| Гарантийный срок | 1 года |
| Модель | MDN MDFPA |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 50 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 62 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -7 — |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -25 — |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1727 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 54x182.5x41см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 90x117x35см |
| Вес (внешний блок) | 93.2 кг |
| Вес (внутренний блок) | 54.7 кг |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.