

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-100AB1N / LSAH-100AB1N Innovation Ionizer

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_lanzkraft_lswh_100ab1n_lсах_100ab1n_innovation_ionizer



Описание

- Кондиционер Lanzkraft Innovation Ionizer относится к неинверторным сплит-системам настенного типа.
- Прибор, несмотря на свою относительно невысокую стоимость, оснащен всем необходимым для обеспечения комфортного микроклимата в помещении.
- Система очистки нагнетаемого воздуха содержит антибактериальный фильтрующий элемент с витамином С, удаляет из воздуха мелкодисперсную пыль и опасные для здоровья микроорганизмы, что является плюсом для людей, имеющих проблемы с дыхательной системой.
- Наружный блок выполнен в элегантном современном стиле и оснащен информативным LED-дисплеем.
- Система воздухораспределения имеет возможность ручной регулировки скорости вращения вентилятора (3 ступени) и горизонтального направления воздушного потока.
- В вертикальной плоскости направление может регулироваться в автоматическом режиме.
- Система не критична к условиям монтажа и комплектуется полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления.
- Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-100AB1N / LSAH-100AB1N Innovation Ionizer: Охлаждение Обогрев Вентиляция Антибактериальный фильтр с витамином С Автоматическая

вертикальная регулировка воздушного потока Ручная горизонтальная регулировка воздушного потока 3 скорости вращения вентилятора Таймер на 24 часа LED-дисплей Авторестарт Самодиагностика Авторазморозка

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.19
Коэффициент эффективности COP	3.35
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.9 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.48 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.267 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.3 × 108.2 × 33 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внутренний блок)	16 кг
Вес (внешний блок)	50 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Вес	66 кг

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.