

Описание товара 11.08.2025

Наименование товара: Сплит-система Rovex RS-24PXI1 Smart

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_rovex_rs_24pxi1smart



Описание

Инверторные кондиционеры Rovex серии Smart это новая линейка настенных сплит-систем компании Rovex. Кондиционеры производятся на заводе AUX. Главным отличием данной серии является безупречный внешний вид внутреннего блока. Все углы сглажены, корпус полностью обтекаемый. Новейший антисептический пластик Soft Touch с увеличенной прочностью корпуса. Усовершенствован также процесс сборки, технологичный шов уменьшился с 1,0 мм до 0,3 мм.

Особенности и преимущества Rovex Smart RS-24PXI1:

- Интеллектуальная система управления. Увеличенный ресурс подшипников и трущихся деталей на 30%
- Запатентованная конструкция «Demountable Underjaw» легкоъемная нижняя планка дает облегченный доступ к фреоновой магистрали и дренажу
- WiFi 2.0. Наличие USB слота для подключения флеш-карты Wi-Fi что облегчает подключение и использование функции WiFi на кондиционере
- Запатентованная технология и конструкция «Switch-style snap joint» (защелкивающееся соединения вместо шурупов и болтов, облегченная установка и монтаж, сокращение времени на монтаж и обслуживание)

- Фильтр «Anti-PM2.5»+ионизатор + Очистка воздуха - фильтр удаляет 99.9% мелких частиц пыли загрязнений в воздухе. Ионизация воздуха ускоряет метаболизм, что помогает лучше выглядеть, а также ускорить протекание заболеваний и облегчить их симптомы. Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе вредные частицы из воздуха, помогая очищать его от пыли, аллергенов и молекул газов
- Стабильная работа даже при экстремальных наружных температурах. Технология «двухступенчатого компрессора» (two-stage compression (EVI) обеспечивает быстрый обогрев/охлаждение даже при экстремальных наружных температурах
- Супер-компрессор. Поддерживает оптимальную работу кондиционера при напряжении сети в диапазоне от 130 до 270 В
- Запатентованная конструкция «Intelligent Defrost». Умная разморозка при работе сплит-системы автоматически включается и выключается в соответствии с изменением наружных температур, предотвращая образование «ледяной шапки».
- Запатентованная конструкция «Fish fin» 3D воздушный поток. Улучшенный и стабильный. Модернизированный дизайн вертикальных жалюзи «Fish fin» + регулирующая пластина волнообразной формы, обеспечивающая увеличение воздушного потока.
- LED скрытый дисплей
- Низкий уровень шума. Всего от 21 Дб
- Диапазон работы от -35 до +60 С
- Быстрый старт
- Поток воздуха до 15 м.
- Функция авторестарта
- Настенное крепление для пульта
- Энергосбережение

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.27
Коэффициент эффективности COP	3.72
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.14 кВт

Потребляемая мощность (обогрев)	1.96 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A++
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	16 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	12 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	33 × 113.2 × 23.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 89 × 67 см
Вес (внутренний блок)	14 кг
Вес (внешний блок)	45 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Вес	59 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.