

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система General ASHG14KETA-B/AOHG14KETA Designer**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg14keta_b_aohg14keta_designer



Описание

Новую серию дизайнерских кондиционеров можно назвать совершенно особенной. В основе – необычное цветовое сочетание. Лицевая панель может быть перламутрово-белой или серебристой, а боковые панели – белыми или серыми соответственно. Второй особенностью является текстура панели, меняющая свой оттенок в зависимости от освещённости. Специалисты General окунулись в историю ремесленничества, до сих пор популярного в Европе, чтобы создать крафтовый дизайн. Сочетание гибридного теплообменника, состоящего из трубок Ø 5 и 7 мм, увеличенной крыльчатки вентилятора (107 мм) и нового экологичного хладагента обеспечивает высочайший класс энергоэффективности A++/A+. Благодаря новой конструкции жалюзи воздушный поток плавно и равномерно распределяется внутри помещения от потолка к полу.

Особенности и преимущества General ASHG14KETA-B/AOHG14KETA Designer:

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный деодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника

- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.44
Коэффициент эффективности COP	3.83
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.2 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.22 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.41 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	29 × 95 × 23 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 66.3 × 54.1 см
Вес (внутренний блок)	11 кг
Вес (внешний блок)	25 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Вес	36 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.