

## Описание товара 29.08.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система IGC IFX-60H/U

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_igc\\_ifkh\\_60h\\_u](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_igc_ifkh_60h_u)



### Описание

Если Вы ищете тихий, компактный и удобный в использовании кондиционер для помещения средней площади, тогда предлагаем Вам напольно-потолочную сплит-систему IGC IFX-60H/U. Внутренний блок данной модели может быть установлен на стене у пола либо же на потолке, что дает Вам большую свободу при выборе оптимального места для установки кондиционера.

Особенности кассетных сплит-систем IGC IFX-H(S)/U:

- Трубки теплообменника с внутренним оребрением
- Встроенный воздушный фильтр
- Удобное обслуживание и сервис
- Регулировка направления воздушного потока
- Встроенный зимний комплект (до -15 °C)
- Ночной режим
- Таймер включения/выключения
- Функция самодиагностики
- Регулятор скорости вращения вентилятора

- Режим вентиляции
- Автоматическое поддержание температуры
- Проводной пульт в комплекте
- Универсальные наружные блоки для всех серий
- Авторестарт

## Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 48                   |
| Страна производителя                                   | Великобритания       |
| Цвет                                                   | белый                |
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)     |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Мощность охлаждения                                    | 17.6 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 18.5 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5.71 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 5.97 кВт             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 43             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 163.1 × 66 × 20.5 см |
| Вес (внутренний блок)                                  | 44 кг                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1440                 |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна сборки                                          | Китай                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.