

Описание товара Сплит-система MDV MDSAF-18HRDN8/MDOAF-18HFN8 Forest Inverter



Описание

- Серия настенных инверторных сплит-систем Forest от MDV отличается надежностью, функциональностью и высокой энергоэффективностью
- Эти сплит-системы удобны в монтаже, эксплуатации и обслуживании
- Для очистки воздуха кондиционеры серии Forest оснащены плотным противопылевым и фотокаталитическим фильтрами
- Температурная компенсация помогает равномерно и эффективно прогреть или охладить пространство
- Данная функция учитывает разницу климатических условий у пола и у потолка, и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения
- Особенности MDV MDSAF-18HRDN8/MDOAF-18HFN8 Forest Inverter: Энергоэффективность класса «A++» Возможность подключения модулей для управления проводным пультом и Wi-Fi (опция) Система фильтрации (противопылевой фильтр и фотокаталитический фильтр) LED-дисплей Пульт дистанционного управления (в комплекте держатель) Возможность подключения проводного пульта управления (опция) Авторежим Турборежим Ночной режим Функция любимый режим Компрессор GMCC Таймер Функция Follow Me и температурная компенсация Самоочистка Самодиагностика Авторестарт Теплый пуск Антикоррозийное покрытие теплообменника Фреон R32 Защита от утечки хладагента Гарантия 3 года

Характеристики

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Площадь помещения | 50 кв, м, |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м,кв) |
| Страна производителя | Китай |

| | |
|--|----------------------|
| Цвет | белый |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5,28 кВт |
| Мощность обогрева | 5,57 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,55 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,55 кВт |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 |
| Перепад высот | 20 м |
| Расход воздуха, куб, м/ч | 840 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 21,3x95,7x30,2см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33x80,5x55,4см |
| Вес (внешний блок) | 32,7 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Вес | 42,7 кг |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.