

Описание товара Напольный газовый котел

Lamborghini GASTER N 289 AW



Описание

Если Вам необходимо эффективное и надежное, удобное и экономичное отопительное оборудование – газовый котел модели Lamborghini GASTER N 289 AW может стать Вашим наилучшим решением.

Система безопасности и большое число датчиков и контроллеров защищают пользователя не только от аварийных или нестандартных ситуаций, поломок оборудования, а еще и от излишних трат, обеспечивая экономичное потребление используемого топлива и его полное сжигание.

Особенности и преимущества Lamborghini GASTER N 289 AW:

- Возможность перевода на использование сжиженного газа
- Температурный диапазон контура отопления: 30 ~ 90 C
- Чугунный секционный теплообменник
- Двухступенчатая атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Теплоизолированная камера сгорания
- Базальтовое волокно и слой стеклокерамики защищают оборудование от теплопотерь
- Газовый клапан Honeywell оснащен электронным блоком управления
- Трехскоростной циркуляционный насос встроен в конструкцию прибора
- Система антиблокировки насоса
- Автоматический деаэратор исключает попадание воздуха в отопительную систему
- Возможность подключения циркуляционного насоса для отопительной системы
- Возможность подключения датчика уличной температуры
- Функция погодозависимого управления интегрирована в плату управления прибором
- Система безопасности прибора, интегрированная в плату управления
- Система самодиагностики
- Наличие предохранительного термостата

- Наличие термостата дымовых газов
- Наличие термоманометра на панели управления
- Сигнализатор остановки котла
- Система защиты котла от замерзания
- Возможность использования при низкой внешней температуре
- Возможность подключения внешних средств управления оборудованием (программатора или комнатного термостата)
- Класс защиты IPX0D
- Возможность устанавливать до 4-х котлов в каскаде, объединяя управление ими при помощи специального дополнительного блока управления
- Компактные габариты
- Привлекательный и современный дизайн

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	18
Мах мощность, кВт	289
Min полезная мощность, кВт	173
Мах давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Горелка	Атмосферная
Мах расход природного газа, м3/ч	33.5
Min расход природного газа, м3/ч	19.9
Min расход сжиженного газа, кг/ч	14.6
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	24.82
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	350
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1 1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	2

Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	60
Габариты (ВхШхГ), см	105x178x110
Вес, кг	945
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	105
Ширина, см	178
Глубина, см	110

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.