

Описание товара Сплит-система Lessar LS-HE09KNA2AD/LU-HE09KNA2AD Ego



Описание

Lessar Ego - инверторный дизайнерский кондиционер, сделанный с использованием современных технологий. Работает в четырех режимах - обогрев/охлаждение/осушение/ циркуляция воздуха. Бесшумен при работе, удобен в управлении.

Особенности и преимущества Lessar LS-HE09KNA2AD/LU-HE09KNA2AD Ego:

- Full DC INVERTER - управление мощностью
- Режимы работы: охлаждение, нагрев, осушение, циркуляция воздуха
- Функция автоматического выбора необходимого режима работы
- Стильный дизайн внутреннего блока
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Роторный компрессор GMCC (Toshiba)
- Контроль количества фреона в системе
- Режим покачивания горизонтальных жалюзи
- Ручное управление вертикальных жалюзи
- Таймер 24 часа
- Функция «Follow me»
- Отключаемый светодиодный дисплей
- Автоматический перезапуск
- Диагностика и поиск неисправностей
- Ночной режим, специальный алгоритм работы
- Пульт дистанционного управления

- Антикоррозийное покрытие теплообменников
- Предварительный сетчатый фильтр для грубой механической очистки
- Комбинированный фильтр
- Режим просушки теплообменника предотвратит появление плесени или грибка

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	черный
Мощность охлаждения	2.78 кВт
Мощность обогрева	3.08 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.795 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.843 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	55.5
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	266

Габаритный размер (внутреннего блока)	18.9 × 80.2 × 29.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	7.8 кг
Вес	30.8 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.