

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Toshiba RAS-B10J2FVG-E/RAS-10J2AVSG-E Console



Описание

Сплит-система Toshiba RAS-B10J2FVG-E/RAS-10J2AVSG-E с блоком консольного исполнения создает условия для нормальной жизнедеятельности в помещениях офисного, жилого, коммерческого типа. В режиме обогрева возможно направление воздушного потока для создания зоны тепла у пола. Это особенно привлекательно во время отсутствия центрального отопления.

Особенности и преимущества Toshiba RAS-B10J2FVG-E/RAS-10J2AVSG-E Console:

- Интеллектуальный интерфейс пользователя для прямого управления агрегатом
- Комфортный инфракрасный пульт ДУ в комплекте
- Ясное и простое управление
- Автоматический режим, высокая мощность, предустановка
- Комфортный сон
- Еженедельный таймер с 4 свободно программируемыми настройками
- 28 временных программ в неделю
- ТИХИЙ режим для внутреннего агрегата
- ТИХИЙ режим для наружного блока
- Функция защиты от замерзания 8 ° C
- Режим камина
- Выбор мощности
- Регулируемый автоматический перезапуск после сбоя питания
- Дополнительное управление через приложение в смартфоне и планшете

- Внутренним блоком могут управлять до 5 пользователей
- До 10 внутренних блоков может управляться одним пользователем
- Несколько устройств можно объединить в 3 группы / зоны
- Блокировка от детей
- Многоязычное приложение

Характеристики

Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Площадь помещения	25 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.59 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.82 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	23
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	4.24
Коэффициент эффективности COP	3.9
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	12 м

Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	492
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 70 × 60 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 78 × 55 см
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	16 кг
Вес	42 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.