


Описание товара 11.08.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Очаг КЧГ-70 EN

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_70_en



Описание

Котлы модели КЧГ отличаются надежностью, долговечностью, простые в эксплуатации и техническом обслуживании. Широкий модельный ряд с диапазоном мощности от 20 до 90 кВт. Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды. Котлы КЧГ «Очаг» имеют высококачественный чугунный теплообменник со сроком службы 25 лет. Не требуют подключения к электрической сети.

Особенности и преимущества Очаг КЧГ-70 EN:

- Котлы оснащены итальянским блоком 820 NOVA SIT
- Полная энергонезависимость
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды
- Точность регулирования заданных параметров отопления, обеспечение требуемого комфорта в помещении
- Отсутствие локальных зон перегрева теплообменника
- Высокая стойкость к коррозии и термическим напряжениям
- Увеличенная поверхность теплообмена обеспечивает высокий КПД (более 90%)
- Горелка из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа

- Автоматическое поддержание заданной температуры в теплоносителе
- Несколько степеней защиты при аварийных ситуациях:
 - при перегреве теплоносителя в теплообменнике (при комплектации автоматикой с датчиком предельной температуры);
 - при погасании пламени на запальной горелке;
 - при отсутствии тяги;
 - при превышении давления теплоносителя в системе отопления выше допустимого значения
- Устойчивая работа на пониженном давлении газа.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Очаг КЧГ EN
Отапливаемая площадь	700 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	70 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	8.1
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем воды в котле 19.8 л.
Цвет	серебристый
Гарантийный срок	2 года

Защита	от перегрева, при погасании пламени, при отсутствии тяги
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура отопления	2 1/2"
Патрубок подключения газа	1"
Длина	57.5 см
Ширина	83.5 см
Высота	78.8 см
Вес	210 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.