

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## Cordivari Bolly 1 ST WB 500



### Описание

Компания Cordivari предлагает полный и разнообразный ассортимент бойлеров, направленный на удовлетворение любых требований проектирования с возможностью использования нескольких источников энергии одновременно. Бойлер предназначен для приготовления ГВС, имеет один стальной теплообменник, покрытый материалом Polywarm®.

### **Особенности и преимущества Cordivari Bolly 1 ST WB 500:**

- Изготовлен из стали, покрытой материалом Polywarm® (сертификаты для ГВС - SSICA - DVGW - W270) для сантехнической воды
- Теплоизоляция из жёсткого пенополиуретана с улучшенными теплоизоляционными свойствами
- Внешняя обшивка из ПВХ
- Магнийевый анод
- Слив через муфту в дне
- Контрфланец-Прокладки из кремнийорганического пищевого каучука. Рабочая температура до 200°C
- Головная часть из углеродистой стали с покрытием Polywarm®

### Характеристики

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип водонагревателя | Накопительный       |
| Объем бака          | 500 л               |
| Способ установки    | Вертикально         |
| Покрытие бака       | Эмалированная сталь |
| Способ нагрева      | Косвенный нагрев    |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Страна производителя              | Италия                       |
| Страна сборки                     | Италия                       |
| Модель водонагревателя            | Cordivari Bolly 1 ST         |
| Цвет                              | серый                        |
| Вид бака                          | Цилиндрический               |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный)   |
| Температура горячей воды макс. °C | 90                           |
| Количество анодов                 | 1                            |
| Число теплообменников             | 1                            |
| Площадь теплообменника            | 1.8 кв. м.                   |
| Электропитание                    | 220-240/1/50                 |
| Гарантийный срок                  | 2 года                       |
| Дополнительная информация         | возможность подключения ТЭНа |
| Управление                        | механическое                 |
| Дисплей                           | Нет                          |
| Защита                            | От перегрева                 |
| Предохранительный клапан          | Да                           |
| Защитный анод                     | магниевый                    |
| Вес                               | 120 кг                       |
| Присоединительный размер          | 1"                           |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 1"                           |
| Подводка                          | Сбоку                        |
| Ширина                            | 75 см                        |
| Высота                            | 178.6 см                     |
| Длина                             | 75 см                        |
| Способ монтажа                    | напольный                    |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.