

## Описание товара 23.08.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Italtherm Time Max 35 K

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj\\_kondensatsionnyj\\_gazovyj\\_kotel\\_italtherm\\_time\\_max\\_35\\_k](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_kondensatsionnyj_gazovyj_kotel_italtherm_time_max_35_k)



### Описание

Time Max K - это настенный конденсационный двухконтурный котел, со встроенной памятью, имеет накопительный бойлер емкостью 60 литров. Наличие встроенного утепленного бойлера с качественной нержавеющей стали позволяет потребителю всегда иметь горячую воду с необходимой температурой, обеспечивая максимальное удобство при использовании 3-4 кранов системы горячего водоснабжения.

Благодаря использованию конденсационной технологии сжигания топлива, котел имеет максимальный КПД и низкие выбросы вредных веществ в атмосферу. В котле используется высокоэффективный конденсационный модуль (теплообменник) и газовый цилиндрическая горелка из нержавеющей стали с предварительным смешиванием газа и воздуха, обеспечивает более стабильную работу оборудования и экономию газа.

Благодаря компактному расположению узлов по принципу «все в одном корпусе» котел имеет небольшие габариты, и при монтаже в квартирах, частных домах, коттеджах занимает минимальное пространство.

Интерфейс управления интуитивно понятный для пользователя. На панели выведено LCD-дисплей,

ручки переключения режимов и регулирования температуры, светодиодная индикация работы. Современная электроника котла Time Max K позволяет пользователю настроить в доме несколько комфортных температурных зон, дистанционно управлять отоплением и горячим водоснабжением, перевести систему на полностью автоматическую работу с применением погодозависимой автоматики.

## **Особенности и преимущества Italtherm Time Max 35 K:**

- Накопительный бак ГВС из нержавеющей стали 60 л
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Коэффициент модуляции 1:10
- Латунная гидравлическая группа
- Многофункциональная система управления: более 40 настраиваемых параметров для оптимальной адаптации к любой установке
- Сифон для конденсата
- Программируемая настройка времени для подготовки резервуара ГВС

## **Характеристики**

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	35 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Модель котла	Italtherm Time Max K
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	34.7 кВт
КПД %	97
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да

Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.49
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 — 78
Температура в контуре ГВС, °С	30 — 60
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	17
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей, встроенный бойлер 60 л.
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	42.5 см
Ширина	60 см
Высота	90 см
Вес	60 кг
Видео	<a href="http://www.youtube.com/embed/fGys-jHweJ8">//www.youtube.com/embed/fGys-jHweJ8</a>

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.