

Описание товара Моноблок среднетемпературный

POLAIR MM 222 T



Описание

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 222 T** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 300 мм
 - Производительность: 1400 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Электрокабель:
 - Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электропотребление: 26 кВт/сутки

- Количество хладагента: 0,69 кг

Характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Холодопроизводительность	2200 Вт
Объем камеры	24 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Ширина	1003 мм
Глубина	853 мм
Высота	545 мм
Вес (без упаковки)	69 кг
Ширина (в упаковке)	1064 мм
Глубина (в упаковке)	954 мм
Высота (в упаковке)	772 мм
Вес (с упаковкой)	96 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.