

Описание товара Рециркулятор ECOLUMEN УФ-ЛИФТ-15-220В



Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор **ECOLUMEN УФ-ЛИФТ-15-220В** предназначен для обеззараживания воздуха в лифтах, пассажирских кабинах, диспетчерских пунктах и других замкнутых помещениях. Модель оснащена закрытой камерой. Корпус выполнен из алюминия.

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность: 0,017 кВт
- Объем помещения: 30 м³
- Мощность ламп: 0,015 кВт
- Длина волны лампы: 254 Нм
- Вирусная эффективность: 99,9%
- Срок службы УФ-ламп: 9000 ч

Опции (заказываются отдельно):

- Счетчик часов наработки
- Окрашивание корпуса в любой цвет

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	для лифта
Производительность	30 м ³ /час
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 В

Ширина	400 мм
Глубина	140 мм
Высота	80 мм
Вес (без упаковки)	2.1 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.