Описание товара Сварочный генератор GMGen GMSD170LE



Характеристики

Мощность номинальная 2.4 кBT (2.4 кBA)

Мощность максимальная 3 кВт (3.8 кВА)

 Сварочный ток макс
 160 A

 Сварочный ток мин
 110 A

Род сварочного тока Постоянный

 Диаметр электр/пров
 1-3.2 мм

 Напряжение
 230 В

Исполнение открытое

Пуск электростартер Степень автоматизации 1 - ручной пуск

Модель GMGen GMSD170LE

 Марка двигателя
 Lombardini

 Модель двигателя
 15LD440

 Система охлаждения
 воздушная

Частота вращения двигателя 3000 об/мин

Топливо дизель

Объем топливного бака 5 л

Расход топлива при 75% нагрузке 1.5 л/ч

Время автономной работы при 75%

мошности

3.3 ч

Рейтинг экономичности

3

Число фаз 1

Модель генератора LINZ Electric

Тип генератора Синхронный

Функция сварки да

Степень защиты IP 21

Macca 110 кг

Длина 920 мм

Ширина 520 мм

Высота 660 мм

Страна происхождения Италия

Гарантия 3 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 Γ K $P\Phi$.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.