

Описание товара 03.08.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta HPH-30KB

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_hph_30kb



Характеристики

Полная мощность	30 кВА
Активная мощность	30 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta HPH-30KB
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	305-478 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40-70 Гц

Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 2\%$
Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1\%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 1,5\%$, нелинейная нагрузка $\leq 4\%$
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	до 105% - непрерывная работа, 105- 110% - 60 минут, 110-125% - 10 минут, 125-150% - 1 минута, > 150% - 1 сек
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Ток заряда	15
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, REPO, слот MINI
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	Сенсорный дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	410 x 780 x 1200 мм
Масса	340 кг
Безопасность	СЕ, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Тайвань

Гарантия

2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.