

# Описание товара Напольный ИБП Socomec

## DELPHYS MX 500



### Характеристики

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Полная мощность                        | 500 кВА                          |
| Активная мощность                      | 450 кВт                          |
| Фазы на входе                          | 3 фазы                           |
| Фазы на выходе                         | 3 фазы                           |
| Форм-фактор                            | напольный                        |
| Модель                                 | Socomec DELPHYS MX 500           |
| Номинальное входное напряжение         | 380/400/415 В                    |
| Входной коэффициент мощности           | 0.93 cos φ                       |
| Номинальное выходное напряжение        | 380/400/415 В                    |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения             | Чистый синус                     |
| Выходная частота                       | 50/60 Гц                         |
| Выходной коэффициент мощности          | 0.9 cos φ                        |
| Перегрузочная способность              | 150% - 1 минут, 125% - 10 минут  |
| КПД в режиме работы от электросети     | до 93.5 %                        |
| КПД в экономичном режиме               | 98 %                             |

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Наличие байпас                           | да                                                       |
| Наличие встроенных аккумуляторов         | да                                                       |
| Тип аккумуляторных батарей               | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Защита батарей                           | есть                                                     |
| Интерфейсные порты                       | сухие сигнальные контакты + RS-232                       |
| Внутренний слот для карты управления     | Плата SNMP для удаленного управления и мониторинга       |
| Индикация                                | сенсорный дисплей с графическим интерфейсом              |
| Температура эксплуатации                 | 0-35 °С                                                  |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % без конденсации                                 |
| Высота над уровнем моря                  | 1000 м без ухудшения характеристик (максимум 3000 м)     |
| Класс защиты                             | IP20                                                     |
| Уровень шума                             | ≤ 72 дБ                                                  |
| Габаритные размеры ИБП                   | 1600 x 995 x1930 мм                                      |
| Масса                                    | 3300 кг                                                  |
| Безопасность                             | IEC/EN 62041-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2               |
| ЭМС                                      | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2                               |
| Страна происхождения                     | Франция                                                  |
| Гарантия                                 | 1 год                                                    |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.