

Описание товара Циркуляционный насос Wilo

TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10



Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10 - циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Особенности Wilo TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10:

- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °С до +130 °С.
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Несложная установка благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	117
Высота напора	7.4 м
Максимальный напор	7.4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия

Потребляемая мощность	205 Вт
Номинальная мощность	80 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6.8
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4D
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-20 — 130
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	112 × 180 190 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	4.4 кг
Диаметр выходного отверстия	1¼"

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.