

# Описание товара Погружной скважинный насос

## Grundfos SQ 2-55



### Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQ 2- 55 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

### **Особенности Grundfos SQ 2- 55:**

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колёс;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;

- Защита от перегрева.

## **Характеристики**

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 5.2 кг                              |
| Тип насоса                                  | скважинный                          |
| Страна производителя                        | Дания                               |
| Макс. производительность, л/мин             | 50                                  |
| Высота напора                               | 68 м                                |
| Максимальный напор                          | 68 м                                |
| Установка насоса                            | горизонтальная/вертикальная         |
| Глубина погружения                          | 150 м                               |
| Страна сборки                               | Германия                            |
| Потребляемая мощность                       | 700 Вт                              |
| Номинальная мощность                        | 1020 Вт                             |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3                                   |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                        |
| Класс защиты                                | IP68                                |
| Макс. рабочее давление                      | 6.8 атм                             |
| Качество воды                               | чистая                              |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 40                                |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                   |
| Дополнительная информация                   | защита от сухого хода, от перегрева |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                               |
| Защита от перегрева                         | есть                                |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | электронный                         |
| Цвет                                        | серебро                             |
| Габаритный размер                           | 74 × 741 мм                         |
| Вес                                         | 5.2 кг                              |
| Длина сетевого шнура                        | 1.5 м                               |
| Диаметр насоса                              | 74 мм                               |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1¼"                                 |
| Глубина погружения, м                       | 150 м                               |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Качество воды                         | чистая |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час | 3      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.