

Описание товара ИБП Inelt Monolith K 1000 ULT



Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости подключённых батарей
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	2 года
Дисплей	жидкокристаллический дисплей отражает
Габариты, мм	156x220x400
Байпас	Есть
Входная частота, Гц	50 +/- 5%
Выходное напряжение, В	220
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	от 120 до 290 при нагрузке до 50%, от 140 до 290 при нагрузке 50-75%, от 160 до 290 при нагрузке более 75%
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	120 - 295 (нагрузка до 50%)
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	три по 150
Мощность, ВА	1000
Напряжение цепи постоянного тока, В	36
Область применения	для питания котлов отопления, циркуляционных насосов и другой высокочувствительной техники

Перегрузочная способность	от 105 до 129% до 60 секунд, от 130 до 150% до 30 секунд, более 150% до 3 секунды
Разъёмы	2 евrorозетки
Способ размещения	на полу или на полке
Термозащита	есть
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	необслуживаемые, герметизированные, изготовленные по технологии AGM, специальные для ИБП
Ток заряда, А	9
Относительная влажность, %	0-95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.