

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Шкаф тепловой UNOX XEEC-1011-EPRS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-teplovye/_unox_xeec_1011_eprs



Описание

Тепловой шкаф **UNOX XEEC-1011-EPRS** серии EVEREO предназначен для кратковременного хранения и поддержания в горячем состоянии готовых блюд на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена электронной панелью управления, Wi-Fi модулем и встроенной в дверь LED-подсветкой камеры. Камера выполнена из высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами.

Функции:

- Технология MULTI.Time: возможность установки до 6 таймеров для хранения различных блюд одновременно
- Встроенная память на 256 программ
- Возможность назначить одну программу сохранения на выделенный уровень

Распределение воздуха в камере:

- Технология AIR.Max

Теплоизоляция и безопасность:

- Protek.SAFE: максимальная теплоизоляция и безопасность
- Температура наружных элементов печи соответствует требованиям международных стандартов IEC/EN60335-2-42
- Автоматическая остановка вентиляторов при открытии двери для снижения потери тепла
- Адаптивный расход электроэнергии в зависимости от реальной потребности
- Дверца с двойным остеклением

Открывание двери:

- Ручной □ механизм для открытия справа налево

Вспомогательные функции:

- Режим непрерывного функционирования «INF»
- Режим Preserving mode для хранения блюд до 7 дней в вакуумной упаковке
- Режим Holding mode для хранения блюд до 8 часов при определенной температуре и влажности
- Режим Marketplace mode позволяет хранить заказанные блюда до 1 месяца для дальнейшей транспортировки и продажи
- Визуализация заданного и реального значения времени, остаточного времени хранения
- Единицы измерения температуры °C или °F

Технические детали:

- Бесконтактный датчик открытия дверцы
- Система автодиагностики ошибок и неисправностей
- Система защиты от перегрева
- MAXI.LINK: позволяет составить колонны из нескольких устройств

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 10x GN 1/1
- Расстояние между направляющими: 67 мм
- Точность температуры: до 0,5 °C
- Габариты в упаковке: 950x860x1060 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое:
 - XEEQC-0013-E
 - XEEQC-0011-E
- Подставка: XWERC-0011-F

Совместимость:

- Пароконвектомат XEVC-0711-EPR

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2.9 кВт
Ширина	618 мм
Глубина	750 мм
Высота	916 мм
Вес (без упаковки)	82 кг
Страна производства	Италия
Формат	тепловой шкаф
Температурный режим камеры	от 58 до 75
Материал	нерж. сталь
Бренд	UNOX
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456240923&hash=7afb2cfd1dc2a5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.