

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Berlingtoun BR-12TST1/IN/BR-12TST1/OUT Leeds

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_berlingtoun_br_12tst1_in_br_12tst1_out_leeds



Описание

Кондиционер Berlingtoun Leeds помогает в короткий срок создать в комнате оптимальный микроклимат в периоды межсезонья и летней жары. Мощность модели рассчитана на работу в жилых и офисных помещениях площадью до 40 кв. м. Сплит-система состоит из двух блоков, один из которых крепится с внешней стороны здания. Модель равномерно распределяет потоки воздуха и позволяет регулировать их скорость и направление движения. Автоматический рестарт сохраняет настройки устройства в случае непреднамеренного отключения. С помощью таймера можно задать определенное время нагрева или охлаждения, после которого звуковой сигнал известит о деактивации устройства.

Кондиционер оснащен турборежимом, который на короткий промежуток запускает максимальную мощность для быстрого достижения необходимых температурных значений. Сплит-система также позволяет удалить влагу из помещения. Для удобства монтажа сплит-система оснащена двойным выводом дренажа. Управление осуществляется посредством пульта, радиус действия которого рассчитан на несколько метров.

Особенности и преимущества Berlingtoun BR-12TST1/IN/BR-12TST1/OUT Leeds:

- Автоматическое размораживание
- Ночной режим
- Турбо режим
- Самодиагностика
- Осушение
- Авторестарт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от замерзания
- Пульт ДУ
- Регулировка направления воздушного потока
- Скрытый дисплей
- Таймер включения/выключения
- Энергоэффективность A/A
- Высокоэффективный компрессор
- Диагностика неисправностей.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	32.5 кг
Площадь помещения	40 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	34
Мощность охлаждения	3.23 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1 кВт
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A

Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 78 × 25 см
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.93 кВт
Мощность обогрева	3.37 кВт
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 78 × 50 см
Вес (внешний блок)	25 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Berlingtoun

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.