

## Описание товара 31.07.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Конорд TIBOR 36F

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_tiber\\_36f](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_tiber_36f)



### Описание

Настенный газовый котел Конорд Tibor F - это высокотехнологичные устройства для отопления и горячего водоснабжения помещений малой и средней площади, рекомендован к установки в многоквартирных домах и коттеджных поселках. Котёл имеет внешний вид, соответствующий современным требованиям эргономики: качественное покрытие деталей, удобные для эксплуатации приборы контроля и управления работой. Контур ГВС обеспечивает горячее водоснабжение в течение всего года.

Котел поставляется с закрытой камерой сгорания в двухконтурном исполнении. Такое турбированное исполнение газового котла позволяет не только увеличить КПД благодаря принудительной системы выдува отработанных газов в специальный дымоход коаксиального типа - труба в трубе, но так же дополнительно обезопасит потребителей так как и воздух для работы котла подсасывается с улицы, через тот же коаксиальный дымоход.

### **Особенности и преимущества Конорд TIBOR 36F:**

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Качественная и надежная сборка
- Интуитивная панель управления

- LCD дисплей
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Циркуляционный насос Grundfos
- Первичный теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
- Стойкость к накипи и коррозии
- Высокая производительность контура ГВС
- Автоматический перезапуск котла при отсутствии газа
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Возможность работы на сжиженном газе
- 2 года гарантии
- Сохранение всех настроек и режимов после отключения и возобновления электроэнергии
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Интуитивное сервисное меню для более точной настройки параметров котла
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума
- Возможность подключения выносного температурного датчика для автоматической настройки температуры под окружающую среду.

## Характеристики

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Страна бренда             | Россия                             |
| Страна сборки             | Россия                             |
| Цвет                      | белый                              |
| Электропитание            | 220-240/1/50                       |
| Гарантийный срок          | 2 года                             |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака<br>8 л. |
| Длина                     | 32.8 см                            |
| Ширина                    | 41 см                              |
| Высота                    | 74 см                              |
| Вес                       | 40.8 кг                            |
| Мощность                  | 36 кВт                             |
| КПД %                     | 90                                 |
| Способ установки          | Вертикально                        |
| Самодиагностика           | Есть                               |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Тип котла                                            | газовый       |
| Камера сгорания                                      | закрытая      |
| Кол-во контуров                                      | двухконтурный |
| Отапливаемая площадь                                 | 360 кв. м.    |
| Установка                                            | Настенная     |
| Конденсационный                                      | Нет           |
| Вид топлива                                          | Природный газ |
| Энергонезависимый                                    | Нет           |
| Материал первичного теплообменника                   | медь          |
| Встроенный расширительный бак                        | Да            |
| Встроенный циркуляционный насос                      | Да            |
| Температура теплоносителя, °C                        | 30 — 80       |
| Температура в контуре ГВС, °C                        | 35 — 60       |
| Производительность горячей воды при<br>t 30°C, л/мин | 14.9          |
| Расход природного газа куб. м/час                    | 3.58          |
| Макс. давление воды в контуре ГВС,<br>бар            | 6             |
| Макс. давление воды в контуре<br>отопления, бар      | 3             |
| Управление                                           | механическое  |
| Особенности                                          | LED дисплей   |
| Диаметр коаксиального дымохода                       | 60/100 мм     |
| Патрубок подключения контура ГВС                     | 1/2"          |
| Патрубок подключения контура<br>отопления            | 3/4"          |
| Патрубок подключения газа                            | 3/4"          |
| Встроенный бойлер                                    | Нет           |
| Производительность горячей воды при<br>t 25°C, л/мин | 18            |
| Защита от замерзания                                 | Есть          |
| Термостат защиты от перегрева                        | Есть          |
| Бренд                                                | Конорд        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.