

Описание товара Настенный газовый котел

Daesung-E14 (Корея)



Описание

Экономичный и компактный двухконтурный газовой котел Daesung E14 мощностью 14 кВт предназначен для отопления и горячего водоснабжения частных домов площадью до 140 кв. м. Монтаж настенного типа с простым подключением по европейскому стандарту. Ряд технических преимуществ и отличное качество сборки обеспечивают котлам Е широкую популярность в сегменте недорогого отопительного оборудования.

Особенности и преимущества Daesung-E14 (Корея):

- Низкие теплотери. Отопительный теплообменник и трубы соединения гидрогрупп сделаны из одного и того же материала с высокой теплопроводностью – МЕДИ 99,99%, что в сочетании с теплоизолированным корпусом снижает до минимума внутренние теплотери при циркуляции воды по контурам, а также снижает расход газа
- Котел Е оснащен встроенным циркуляционным насосом GRUNDFOS и поставляется в максимальной готовности к подключению и эксплуатации. Вы экономите на монтаже и покупке дополнительного оборудования
- Котел может использоваться как с обычным дымоходом 80/80, так и с коаксиальным дымоходом 60/100 без дополнительных переходников. В корпусе котла смонтирован вентилятор для принудительного дымоудаления
- Система безопасности котлов Е осуществляет контроль работы по 10 параметрам, в том числе по температуре, давлению, уровню воды, работе насосов. В случае обнаружения существенных отклонений подача газа и нагрев теплоносителя прекращаются
- Корпус котла теплоизолирован, фронтальная крышка имеет дополнительные резиновые уплотнения для снижения уровня шума. Котлы Daesung Е можно отнести к одним из самых тихих среди недорогих моделей.

- Удобное управление котлом с помощью ЖК-дисплея на передней панели
- Возможность подключения дополнительного комнатного термостата
- Антиблокировка циркуляционного насоса
- Расширительный бак объемом 6 л.

Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Южная Корея
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Длина	32.5 см
Ширина	41 см
Высота	70 см
Вес	34 кг
Мощность	14 кВт
КПД %	92
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Нет
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	140 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	37 — 60
Расход природного газа куб. м/час	1.63

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	10
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	25
Управление	электронное, дисплей
Функции	индикатор включения
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.21
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.8
Производительность горячей воды при t 40°C, л/мин	8.6
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Бренд	Daesung

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.